● 3キー 20時間形タイマー

AD-5714

¥1,200(税抜)

20時間 1CH プリアラーム 時計機能
20時間形タイマー / タイマーの数(チャンネル数) / プリアラーム機能 / 時計機能

- **ステンレストップ・20時間形タイマー**
- カウントアップ、カウントダウン機能
  マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
- アラーム音量切替可能(大/小)
- くり返しリピート機能
- 一時停止のポーズ機能

AD-5704

¥1,280(税抜)

20時間 1CH 時計機能
20時間形タイマー / タイマーの数(チャンネル数) / 時計機能

- **20時間形タイマー**
- 小型で携帯にも便利ポケットに挟んで使える
- マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能

● 10キー 100分形タイマー

AD-5712RE　AD-5712GR

AD-5712RE
AD-5712GR

各¥900(税抜)

100分 1CH 時計機能
100分形タイマー / タイマーの数(チャンネル数) / 時計機能

- **大型液晶表示、読みやすい**
- **100分形タイマー**
- くり返し(リピート)機能
- 一時停止(ポーズ)機能
- マグネットおよび卓上スタンドつき

● ホームタイマー

ホワイト AD-5711WH
ブルー AD-5711BL
イエロー AD-5711YL
レッド AD-5711RE

AD-5711

¥1,500(税抜)

- **100分形タイマー**
- パン、菓子、ケーキ作りに
- カウントダウン、カウントアップ機能

100分 1CH 時計機能
100分形タイマー / タイマーの数(チャンネル数) / 時計機能

	AD-5714	AD-5704	AD-5712RE / AD-5712GR	AD-5711WH/AD-5711RE/AD-5711BL/AD-5711YL
設定範囲	最大19時間59分、最小1分		最大99分99秒、最小1秒	最大99分59秒、最小1秒
タイマー数	1チャンネル			
タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで)			
	カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)	――――	カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)	カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
アラーム時間	ブザー音:約1分間	ブザー音:約30秒間	ブザー音:約1分間	ブザー音:約1分間
ブザー音量	HI:約80dB/距離30cm LO:約60dB/距離30cm	約70dB/距離30cm	約60dB/距離10cm	約65dB/距離10cm
プリアラーム	アラーム設定時間の10分前と5分前	――――		
防水性能	――――			
電源	LR44形ボタン電池 2個	LR44形ボタン電池 1個	LR44形ボタン電池 2個	LR44形ボタン電池 1個
電池寿命	約1年	約1年	約1年	約1年
寸法	79(W)×79(H)×18(D)mm	62(W)×50(H)×12(D)mm	56(W)×82(H)×12.5(D)mm	52(W)×77(H)×9(D)mm
質量	約80g(電池含む)	約34g(電池含む)	約54g(電池含む)	約25g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書	電池(モニタ用)、取扱説明書 (ブリスターパック台紙部に印刷)	電池(モニタ用)、取扱説明書	電池(モニタ用)、取扱説明書 (ブリスターパック台紙部に印刷)

防水タイマー　*Waterproof Digital Timer*

厨房の調理時間、手洗い時間などの管理に / 製造ラインの工程作業時間管理に
病院での点滴の時間管理に(AD-5709は消音機能つき)

● 多機能防水 100分形 タイマー

AD-5709TL

¥2,500(税抜)

100分 8個順に動作 IPX7 時計機能
100分形タイマー / タイマーの数 / IPX7 / 時計機能

- **IPX7完全防水、厨房タイマー**
- メモリー機能で最大8ステップまでのタイマー設定を記憶して、順番に動作することが可能
- タイマーの繰り返し回数設定可能
- 光と音でアラームをお知らせ・・・赤色LEDとブザー音
- マグネットつき

● 防水 100分形 厨房タイマー

AD-5709

¥2,500(税抜)

100分 1CH IPX7 時計機能
100分形タイマー / タイマーの数(チャンネル数) / IPX7 / 時計機能

- **IPX7完全防水、厨房タイマー**
- アラーム音が変えられます(3種類 A、B、C)
- 光と音でアラームをお知らせ
  液晶バックライトが点滅して、視野性を高める
- ボタン設定でアラーム音の消音も可能
- マグネットつき

AD-5709TLの機能

●メモリー機能

1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能です。例えば、タイマー1とタイマー2の時間を設定してスタートすると、タイマー1→タイマー2の順番で自動的にカウントダウンします。

●自動くり返し機能

タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定をすることができます。くり返し回数は1から999回または無限回の設定ができます。さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。(※各ステップのくり返し回数の設定はできません。)

使用例

①厨房の手洗い時間管理

厨房で1時間おきに1回、スタッフに手洗いを徹底させたい!

タイマー1時間を1時間に設定、くり返し回数を8回に設定すると、1時間おきに1回、計8回タイマーが鳴り、手洗いが徹底できます。

②プレゼンテーションの時間管理

発表時間12分、終了2分前にプリアラーム、発表終了後質疑3分、交代時間1分で、発表者4人の発表プログラムを組む

タイマー1を10分、タイマー2を2分、タイマー3を3分、タイマー4を1分、くり返し回数を4回に設定すれば、発表のタイムキーパーができます。

	AD-5709TL	AD-5709
設定範囲	最大99分50秒、最小10秒	
タイマー数	最大8個タイマー順番に動作可能	1チャンネル
タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで)	
	カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)	
アラーム時間	ブザー音:5秒間/30秒間 赤色LEDランプ:約30秒間点滅	ブザー音:約30秒間 液晶バックライト:約30秒間点滅
ブザー音量	約65dB/距離15cm	
プリアラーム	――――	
防水性能	IPX7相当	
電源	CR2032形リチウム電池 1個	
電池寿命	約1年(1日1回アラーム使用)	
寸法	68(W)×68(H)×16(D)mm(突起部含まず)	
質量	約60g(電池含む)	
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書	